



Technisches Datenblatt

- Synthetisches Industriegetriebeöl
- SEW und Flender freigegeben
- Hervorragender Schutz
- Lange Lebensdauer

Shell Omala S4 GXV Plus 150

High-Performance Industriegetriebeöl- formuliert auf Basis spezieller synthetischer Grundöle

Shell Omala S4 GXV Plus ist ein fortschrittliches Hochleistungs-Industriegetriebeöl auf Synthesebasis, das sowohl von SEW als auch von Flender freigegeben ist. Es bietet eine hervorragende Schmierleistung auch bei schwierigen Betriebsbedingungen, eine reduzierte Reibung, eine verbesserter Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer, eine hoher Beständigkeit gegen Micropitting für einen optimalen Getriebeschutz und eine hervorragender Dichtungskompatibilität bei starker dynamischer Beanspruchung.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- **Lange Öllebensdauer - zur Reduzierung der Wartungskosten**

Shell Omala S4 GXV Plus wurde mit einem fortschrittlichen Additivsystem in Kombination mit speziell ausgewählten synthetischen Grundölen (mPAO) mit dem Ziel entwickelt, eine hervorragende Beständigkeit gegen Alterung, auch bei langen Einsatzzeiten zu erreichen. Reduziert die Bildung von Ablagerungen und erhält die Filmdicke auch bei höheren Betriebstemperaturen.

- **Shell Omala S4 GXV Plus kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C eingesetzt werden**

Shell Omala S4 GXV Plus bietet aufgrund seiner hervorragenden thermischen und oxidativen Stabilität im Vergleich zu anderen synthetischen Ölen und insbesondere mineralischen Industriegetriebeölen das Potenzial, die Wartungsintervalle erheblich zu verlängern.

- **Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz**

Shell Omala S4 GXV Plus ist so formuliert, dass es eine hohe Tragfähigkeit aufweist, um Abrieb, Verschleiß und eine hohe Micropitting-Beständigkeit zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer der Komponenten auch unter Stoßbelastungsbedingungen zu gewährleisten. Diese Eigenschaften bieten Vorteile gegenüber Produkten auf Mineralölbasis in Bezug auf die Lebensdauer von Getriebe- und Lagerkomponenten.

- **Shell Omala S4 GXV Plus verfügt außerdem über einen hervorragenden Rost- und Korrosionsschutz, selbst bei Verunreinigungen durch Wasser und Feststoffe.**

Shell Omala S4 GXV Plus besteht den strengen Lagertests und zeigte keine WEC-Schäden. Shell Omala S4 GXV Plus fördert also keine WEC-Lagerausfälle gemäß dem FVA 707 Arbeitsgruppentestprotokoll.

Shell Omala S4 GXV Plus kann durch ein verbessertes Niedrigtemperaturverhalten und geringere Reibung die Effizienz von Industriegetriebesystemen erhalten oder im Vergleich zu mineralölbasierten Produkten erhöhen. Es bietet eine bessere Schmierung bei niedrigen Starttemperaturen.

Shell Omala S4 GXV Plus kann in Systemen mit hohen Durchflussraten und Filtrationsgrößen von nur 3 Mikron mit erweiterten OEM-Filtrierbarkeitstests betrieben werden.

- **Hervorragende Verträglichkeit mit Dichtungen, Lacken und Dichtungsmaterialien**

Empfohlen für industrielle Reduktionsgetriebe, die eine breite Palette von Dichtungen verwenden, einschließlich Nitrilkautschuk und Fluor-Elastomere. Shell Omala S4 GXV Plus erfüllt die hohen Anforderungen von Flender und SEW an ihre Getriebe und Getriebemotoren.

Hauptanwendungsbereiche



- **Getriebemotoren und andere schwer zugängliche Anlagen**

Shell Omala S4 GXV Plus ist besonders für Systeme, bei denen lange Ölwechselintervalle gefordert sind, die Wartung unregelmäßig ist oder die Anlagen schwer zugänglich sind, geeignet. Darüber hinaus wird Shell Omala S4 GXV Plus für Systeme empfohlen, bei denen Dichtungsleckagen für den Betrieb kritisch sind.

- **Geschlossene Industriegetriebe**

Empfohlen für industrielle Getriebe, die unter schweren Bedingungen betrieben werden, wie hohe Last, besonders niedrige oder sehr hohe Temperaturen oder großen Temperaturschwankungen.

- **Andere Anwendungsbereiche**

Shell Omala S4 GXV Plus ist für die Schmierung von Lagern und anderen Komponenten in Ölumlauf- und spritzgeschmierten Systemen geeignet.

Für hoch belastete Schneckenantriebe empfehlen wir die Shell Omala W Reihe. Für KFZ-Getriebe empfehlen wir unsere speziell entwickelte Shell Spirax Reihe.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

Erfüllt oder übertrifft die folgenden Industriestandards:

- ISO 12925-1 Type CKD
- ISO 12925-1 Type CKSMP
- DIN 51517-3 (CLP)
- DIN 51517-4 (CLPX)
- AIST (US Steel) Req. Nr. 224
- ANSI/AGMA 9005-F16
- China National Standard GB 5903-2011 CKD

Omala S4 GXV Plus wurde zugelassen von:

- Flender – zugelassen nach Flender T 7300 Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 680 sind von Flender für den Einsatz in Flender Getrieben zugelassen.
- SEW – zugelassen nach SEW-Zulassungsverfahren Rev. 070040513, Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 680 sind von SEW für den Einsatz in Normgetrieben und Industriegetrieben zugelassen.
- FLSmidth MAAG Gear – gemäß Zulassungsverfahren sind Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 460 für den Einsatz in MAAG Getrieben zugelassen.
- Rossi S.p.A – gemäß Zulassungsverfahren sind Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 460 für den Einsatz in Rossi-Getrieben zugelassen.
- SHI – zugelassen nach SHI-Zulassungsverfahren, Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 680 sind von SHI für den Einsatz in Hansen Industriegetrieben und Sumitomo Paramax Getrieben zugelassen.
- Comer Industries – gemäß dem Zulassungsverfahren sind Omala S4 GXV Plus ISO 150 – 320 für den Einsatz in Comer Industries-Getrieben zugelassen.

Entwickelt, um die OEM-Anforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen.

Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Omala S4 GXV Plus 150
Kinematische Viskosität	@40 °C	mm ² /s	ASTM D445	150
Kinematische Viskosität	@100 °C	mm ² /s	ASTM D445	20,6
Viskositätsindex			ASTM D2270	160
Flammpunkt	COC	°C	ASTM D92	240
Pourpoint		°C	ASTM D97	-48
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	856
Vierkugelapparat		kg minimum	ASTM D2783	250
FZG-Test A/8.3/90		Schadenskraftst.	ISO 14635-1	>12
FZG-Test A/8.3/90 modifiziert		Schadenskraftst.	ISO 14635-1 modifiziert	>14

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Omala S4 GXV Plus führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

• Hinweis

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

• Umstellungsverfahren

Omala S4 GXV Plus ist basiert auf synthetischen Kohlenwasserstoff und ist mit anderen mineralölbasischen Industriegetriebeölen kompatibel. Um allerdings die gesamte Hochleistungsperformance von Shell Omala S4 GXV Plus voll zu nutzen, sollten Sie es nicht mit anderen Produkten mischen.

Das Öl-System muss sauber und vor Kontamination geschützt sein.