

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY

Lebensmitteltaugliches 3H Weißölspray

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY ist ein Schmierstoff der VG 12 auf Basis hoch raffinierter Weißöle, der speziell für die einfache Anwendung in der Nahrungs- und Futtermittel-, sowie in der pharmazeutischen Industrie entwickelt wurde.

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 178.3570, FDA 21 CFR 178.3620 und FDA 21 CFR 172.878 und ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln 3H-registriert. Alle FRAGOL 3H und H1 Produkte werden gemäß ISO 21.469:2006 produziert, welche die HACCP und GMP Programme der Nahrungsmittelhersteller unterstützt. Sie enthalten weder tierische, noch genmanipulierte Bestandteile und sind Kosher und Halal zertifiziert.

ANWENDUNG

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY wurde entwickelt als Schmierstoff, Trennmittel und Korrosionsschutzmittel z.B. in:

- Ketten und Lagern
- Förderbändern
- Führungen
- Druckluftsystemen
- Haushaltsgeräten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technischen Berater.

TEMPERATURBEREICH

-15 °C bis 90 °C

VORTEILE

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY ist ein geruchs- und geschmacksneutrales Weißöl, welches sich insbesondere durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

- Starker Korrosionsschutz
- Sehr niedrige Verdampfungsverluste

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie Sicherheitshinweise dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt (abrufbar unter www.fragol.de).

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DER BASISFLÜSSIGKEIT

FRAGOL 3H WO 12 SPRAY	Wert	Maßeinheit	Methode
Aussehen	Klar, gelb	-	Visuell
Viskosität bei 40 °C	12	mm ² /s	ASTM D-445
Viskosität bei 100 °C	3	mm ² /s	ASTM D-445
VI	111	-	ASTM D-2270
Dichte bei 15 °C	0,82	kg/l	ASTM D-1298
Flammpunkt (COC)	198	°C	ASTM D-664
Pour point	-30	°C	ASTM D-5950

2022-02

