



Shell Helix *Ultra Professional* AR-L 5W-30

Shell PurePlus Technology Motorenöl – maßgeschneidert für spezielle Herstelleranforderungen

Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren insbesondere von Renault sowie jener, die ACEA C4 Öle benötigen.

Ihr Auto ist es wert – Shell Helix

Eigenschaften

- **Kraftstoffeffizienz**

Besteht den ACEA Verbrauchstest M111FE (CEC L-54-T-96).

- **Renault hausinterne Tests**

Besteht den „LLR“ Test zur Bewertung von Öloxidation, Kolbenablagerungen und Ringstecken.

- **Motorverschleiß und –lebensdauer**

Besteht den IVB-Verschleißtest (ASTM D8350) für den Verschleiß des Ventiltriebs.

- **Motorsauberkeit**

Besteht den VW TDI Kolbensauberkeitstest (CEC L-117-20) zur Bewertung von Kolbensauberkeit, Ringstecken und TBN/TAN am Testende.

Besteht den ASTM Sequence VG Schlammttest (ASTM D6593) zur Bewertung von Schlamm- und Lackbildung.

- **Rußtragevermögen**

Besteht den DV6C Dispergierfähigkeitstest bei mittlerer Temperatur (CEC L-106-16).

Hauptanwendungsbereiche

- Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 für Dieselmotoren ist freigegeben nach der technisch anspruchsvollen ACEA C4 und Renault 0720 Spezifikation.
- Speziell geeignet für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter (DPF).
- Seine Low-SAPS Formel hält Dieselpartikelfilter sauber und schützt sie vor Ascheablagerungen, die sonst das Abgasnachbehandlungssystem verstopfen und somit die Motorleistung beeinträchtigen können.
- Auch für den Einsatz in Hybridfahrzeugen geeignet

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- ACEA C4
- Renault RN 0720
- MB-Freigabe 226.51
- Erfüllt die Anforderung der Fiat FCA 9.55535 S4

Mit unserem Shell LubeMatch online Service können Sie ganz einfach das passende Motorenöl für Ihr Fahrzeug finden: www.shell.de/lubematch

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	ASTM D445	12
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	ASTM D445	67,1
Viskositätsindex			ASTM D2270	178
Dynamische Viskosität (MRV)	@-35 °C	cP	ASTM D4684	28 800
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	847
Flammpunkt		°C	ASTM D92	230
Pourpoint		°C	ASTM D97	-39

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung und Einhaltung von Hygienestandards nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.